

標準書名/Title	製品仕様書/Specification		
品名/Products Name	高天井灯ストレートタイプ	Sheet No.	1
		All Sheets	7

1. 発光色/Luminous Color

昼白色/Neutral White

2. 本体色/Color of Product

白色/White

3. 特徴/Feature

- ①消費電力が低い、長寿命、高発光効率。
Low power consumption, long life, high luminous efficiency.
- ②耐衝撃性、耐振動性に優れる。
Impact toughness and shake-resistant.
- ③瞬時点灯、待機時間もチラツキも無し。
Light instant on, no delay, no strobe.
- ④紫外線(UV)と赤外線(IR)の輻射が無い。
No UV, No IR.

4. 電気特性/Electrical Characteristics

項目 /Item	記号 /Symbol	定格/Rating	単位 /Unit
入力電圧 /Input Voltage	Vin	AC 200~240	V
出力電圧 /Output Voltage	Vout	DC 34	V
出力電流 /Output electricity	Iout	5.9	A
周波数 /Frequency	F	50/60	Hz
光源の消費電力 /Power Consumption	P	200	W
光源と電源の消費電力 /Power Consumption	P	235	W
力率 /Power Factor	PF	>0.9	—

5. 光学特性/Optical Characteristics

項目 /Item	記号 /Symbol	最小 /MIN.	標準 /TYP.	最大 /MAX.	単位 /Unit	備考 /Note
LED 全光束 /LED Luminous Flux	Φ	—	33,500	—	lm	
ライト 全光束 /Light Luminous Flux	Φ	—	32,000	—	lm	
照度/Illuminance	5m直下 /under 5m	—	764	—	lx	
	7m直下 /under 7m	—	390	—	lx	
	10m直下 /under 10m	—	190	—	lx	
色温度 /Color Temperature	CCT	—	5,000	—	K	
演色性 /Ra	Ra	—	70	—	—	
ビーム角度 /Beam Angle	2θ 1/2	—	74	—	°	

電気特性と直下照度を変更

尹喜報 2014.3. 18

記事(改訂理由)/Article

改訂者/Riviion

承認/Approve

スリーイーサイエンス株式会社